

MEGALINE RACK

UPS Modulari monofase doppia conversione VFI



3 103 85



3 107 96



3 108 62



3 107 85



3 109 73

- Ampio range della tensione e frequenza in ingresso
- Frequenza di funzionamento a 50 o 60 Hz con autoriconoscimento
- Conversione di frequenza 50 in - 60 out o viceversa
- Estensione del range di frequenza in ingresso per funzionamento con gruppi elettrogeni
- Funzionamento in eco mode (risparmio energetico)
- Funzionamento in load waiting mode (protezione on demand)
- Tensione di uscita regolabile in passi di 1 volt da pannello frontale
- Bassissima rumorosità
- Misura della temperatura interna e esterna
- Controllo della ventilazione in funzione della temperatura e del carico
- Predisposizione per spegnimento remoto di emergenza

Imb.	Articoli	RACK				
		POTENZA NOMINALE VA	POTENZA ATTIVA W	AUTONOMIA (MIN.)	N° CABINET	PESO (kg)
	3 103 79	1250	875	13	1	23,5
	3 103 81	2500	1750	13	1	34
	3 103 83	3750	2625	13	1	43
	3 103 85	5000	3500	13	1	53

ESPANSIONI DI AUTONOMIA			
	POTENZA NOMINALE VA	KB AGGIUNTIVI	ESPANSIONE (MIN.)
3 103 87	1250	1	30
3 103 88	1250	2	52
3 103 89	1250	3	75
3 103 90	2500	1	22
3 103 91	2500	2	30
3 103 92	3750	1	18

Imb	Articoli	ESPANSIONI BATTERIE PER UPS RACK
		DESCRIZIONE
	3 107 96	Rack con 1 kb
	3 107 97	Rack con 2 kb
	3 107 98	Rack con 3 kb
	3 107 99	Rack con 4 kb
	3 108 00	Rack con 1 kb con carica batterie
	3 108 01	Rack con 2 kb con carica batterie
	3 108 02	Rack con 3 kb con carica batterie
	3 108 03	Rack con 4 kb con carica batterie

ACCESSORI	
	DESCRIZIONE
3 108 35	Modulo di potenza (PW 1250)
3 108 62	Bypass manuale per singolo cabinet (BP/1)
3 107 85	Caricabatterie aggiuntivo (CB 36)
3 109 72	Kit Interfaccia a relè
3 109 73	Kit Guide telescopiche Rack 6U



NOTA: i valori di autonomia, espressi in minuti, sono misurati in condizioni ottimali di funzionamento.